

المواصفات الفنية لعملية ترميم وصيانة المدن الجامعية (احلال وتجديد حمامات المدن الجامعية مدينة (ب ، ومدينة الشروق )  
وغير درج السلام )

رقم البند	توصيف البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	بالعدد فك جميع الأجهزة الصحية الموجودة (قواعد-باباول- أحواض وخلافة) وجميع الوصلات والمحابس والمحافظة عليها سليمة وتسليمها للمالك	عدد	٥٢٠	جنيه	جنيه
٢	بالمتر الطولي فك مواسير زهر وتسليمها للمالك مع عمل مرمات للدواخل والصواعد	م/ط	٢٠٠٠	أولاً : - اعمال التكسير والترميم	
٣	بالمتر المسطح تكسير والزالة ارضيات من اي نوع (سيراميك - بلاط ..... و خلافه) و الفنة تشمل نقل المخلفات او باول الى المقلب العمومية.	م	١٠٠٠		
٤	المتر المسطح تدعيم الپلاتات الخرسانية بزرع اشبور حديد تسليح بالاقطان المحددة لزوم بلاطات السقف والبند يشمل اعمال التقب بعمق ١ سم داخل العنصر الخرساني وثبت اشبور حديد التسلیح بالعنصر الخرساني باستخدام المواد الابيوكسیة باللونية والطول والقطر المطلوب على الايق طول الاشارة عن ٦٥ متر قطر السيخ او ١٥٠ سم ايها اكبر ويتم زبرة ودهان السطح الخرساني القديم بمادة ابيوكسیة للربط الخرسانية القديمة بالخرسانة الجديدة قبل الصب للخرسانة الجديدة مباشرة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية للمادة الابيوكسیة المستخدمة في زرع اشبور الحديد للاعتماد من المهندس المشرف قبل التوريد والتقييد كما يشمل البند كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والبند يشمل عمل بياض تخشن لزوم الاسقف بسمك في حدود ٧ سم و تشمل التلبیش على مراحل للاسفاف سmek ٢ سم بمونة كجم استمنت ٤٠٠ رمل مع استخدام زلط فينو و عمل ما يلزم من طبقة البطانة وطبقة الضنهاره و السعر يشمل حديد التسلیح بالقطر والعدد المطلوب ومحمل على البند عمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً على الوجه الاكملي طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والبند يشمل اعمال التكسير للبياض و المحارة و سفنرة و دهان الحديد القديم والبند يشمل اعمال الدهانات للاسفاف و محمل على السعر اعمال التمهيدات الخاصة بالكهرباء	م	١٠٠		
٥	نفس البند السابق بدون استخدام حديد	م	١٠٠		
ثانياً : - اعمال العزل					
٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب وعمل طبقة عازلة من لفاف البتوumin سمك ٤ ملم مع عمل طبقة مونة اسفل واعلى العزل بسمك ٣ سم و عمل وجه تحضيري من البتوumin و عمل وزارة بارتفاع مناسب التشطيب والقياس هندسي .	م	١٠٠٠		
ثالثاً : - اعمال الصرف والصحي					
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٣٣ بسمك لا يقل عن ٥ ملم من اجد انواع (جي ام-اسمارت) او ما يماثله كامل بجميع مشتملاتة تركب على الحوائط او مدفونة بالأرضية وتحتمل ضغط قدرة ٦ جوى والفنة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيغان وتيهات ومسالب وجلب ومشتركات وطبة تسليك وخلافه كما يشمل البند افقية التثبيت على مسافات لا تزيد عن ٢ م و اختبار خطوط الصرف	م/ط	١١٠٠		
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٤٤ بسمك لا يقل عن ٥ ملم من اجد انواع (جي ام-اسمارت) او ما يماثله كامل بجميع مشتملاتة تركب على الحوائط او مدفونة بالأرضية وتحتمل ضغط قدرة ٦ جوى والفنة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيغان وتيهات ومسالب وجلب ومشتركات وطبة تسليك وخلافه كما يشمل البند افقية التثبيت على مسافات لا تزيد عن ٢ م و اختبار خطوط الصرف	م/ط	١٨٠٠		
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦٦ بسمك لا يقل عن ٥ ملم من اجد انواع (جي ام-اسمارت) او ما يماثله كامل بجميع مشتملاتة تركب على الحوائط او مدفونة بالأرضية وتحتمل ضغط قدرة ٦ جوى والفنة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيغان وتيهات ومسالب وجلب ومشتركات وطبة تسليك وخلافه كما يشمل البند افقية التثبيت على مسافات لا تزيد عن ٢ م و اختبار خطوط الصرف	م/ط	١٠٠		

~~gep~~ . 1

سیمای ایران

15



**المواصفات الفنية لعملية ترميم وصيانة المدن الجامعية (احلال وتجديد حمامات المدن الجامعية مدينة (ب ، ومدينة الشروق )  
وغير درج السلالم )**

١٠			٥٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب جاليراب من البلاستيك (٣٠*٣٠) سم من اجود الانواع كامل بمشتملاته من خرسانة عادي ومباني وغضاء زهر طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة.
١١			٢٦٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية من البلاستيك UPVC وقطر مخرجه ٣ بوصة كامل بما جسميه وشامل غطاء نحاس مطلني بكل كروم نوع ثقيل او UPVC وطبقاً لما يتم اعتماده قبل التنفيذ وطبقاً للمواصفات وأصول الصناعة
١٢			٥٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب غطاء بلاستيك بالمقاسات المطلوبة من اجود الانواع شامل كل ما يلزم لتركيب الغطاء من استكمال اعمال المباني وتنبيه
١٣			٢٦٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب قاعدة بلدي من الخلف الصيني او الزهر ومحمل عليها توصيل الصرف حتى عمود الصرف الخارجي وتوصيلات التقنية وسبلون نظافة القاعدة (مسورة ٤/٣ ومحبس ٢ لاكر ٤ / ومشط النظافة) وتوصيلات التقنية حتى عامود التقنية الرئيسية والخلفية خلف طول
١٤			٢٦٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب دش حمام مكون من خلاط جوند ٢/١ بوصة وطاسة من نوع جولد وكل ما يلزم لنhero الاعمال طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف وأصول الصناعة
١٥			٨٠٠	م/ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من البولي بروپيلين قطر ٤/٣ بوصة لزوم التغذية تركب على الحاطن كاملة بجميع مشتملاته والقطع الخاصة وقزان التثبيت وكل ما يلزم لنhero الاعمال على اكمل وجه وطبقاً للمواصفات ومحمل على السعر محبس دفن وخلفية خلف طول انتاج جولد لتغذية كل من الحوض والقاعدة البلدي مع ازالة الوصلات القديمة
١٦			٧٥	م/ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من البولي بروپيلين قطر ٢ بوصة لزوم التغذية تركب على الحاطن كاملة بجميع مشتملاته والقطع الخاصة وقزان التثبيت وكل ما يلزم لنhero الاعمال على اكمل وجه وطبقاً للمواصفات

**رابعاً :- اعمال التكسيات**

١٧			١٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك لزوم الارضيات محلی كليوباترا او ما يماثله من اجود الانواع مقاس لا يقل عن (٤٠*٤٠) للتكسيات ومحمل على السعر شامل التشغيل ومونة اللصق والتراكب بسمك لا يقل عن ٢ سم تحتوي على ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣ م³ رمل و السقية بمادة ايوبوكسيه و البند يشمل كافة المواد والمصنوعات اللازمة طبقاً لاصول الصناعة و المواصفات الفنية .
١٨			١٥٠٠	م/ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج سلام خارجية من رخام جلاية من اجود الانواع للنائمة سmek ٤ سم والقائمة بسمك ٢ سم وذلك باستخدام مونة اسمنتية بمحنتى اسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣ م³ رمل ومحمل على البند التالبيس الخاصة بالدرج بارتفاع ٠٠١ سم ومحمل على البند ايضاً تفريغ الفواصل بين الدرج الرخام ولوائها بمادة مخصصة لمع فواصل الرخام (زمالة) وعلى ان تكون هذه المادة من اجود الانواع المستوردة وبلون يتتناسب مع لون الرخام المستخدم ومحمل على البند نظافة سطح الدرج والوزرات جيداً بعد تمام العمل ومحمل على البند ايضاً ازالة الدرج والوزر القديم ومونة اللصق وكل ما يمتعق العمل ونقله للمقابل العمومية مع مراعات ضبط مناسب الدرج الجديد والبند يشمل كل ما يلزم لنhero الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة
١٩			٥٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع من رخام جلاية مقاس ٦٠ * ٦٠ سم من اجود الانواع تام الجلاء سmek ٢ سم لزوم الارضيات وعمل وزر من نفس النوع بارتفاع ١ سم وذلك باستخدام مونة اسمنتية بمحنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣ م³ رمل ومحمل على البند توريد وفرش طبقة من الرمال النظيفة الخالية من الشوائب والمواد العضوية والاملاح بسمك من ٥:٧ سم ومحمل على البند تفريغ الفواصل بين ترابيع الرخام ولوائها بمادة مخصصة لمع فواصل الرخام (زمالة) وعلى ان تكون هذه المادة من اجود الانواع المستوردة وبلون يتتناسب مع لون الرخام المستخدم ومحمل على البند ازالة الترابيع بالوزر القديم ومونة اللصق وكل ما يمتعق العمل ونقله للم مقابل العمومية مع مراعات ضبط مناسب الترابيع الجديدة والبند يشمل كل ما يلزم لنhero الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة

٣٠٠٣

١١٣  
١٤٦  
١٤٦  
١٤٦

المواصفات الفنية لعملية ترميم وصيانة المدن الجامعية (احلال وتجديد حمامات المدن الجامعية مدينة (ب ، ومدينة الشروق )  
وتحفيز درج السلام )

خامسا :- اعمال الكهرباء

		٢٦٠	عدد	العدد توريد وتركيب سخان مياه كهربائي سعة ٥٠ لتر/الساعة يشمل الوصولات المرنة - المحابس بعدد اثنان - مواسير وقطع التجميع + صمامات الأمان والتوصيلات العمومية حتى خلاط الدش والأسلاك ومقتاح التشغيل بتشينو والفناء تشمل التثبيت والتركيب طبقاً لأصول الصناعة.	٢٠
		١٦	عدد	بالعدد توريد وتركيب لوحة تشغيل السخانات لكل عمارة مكونة من قاطع عمومي ١٥٠ أمبير meeb سعة القطع ٣٥ كيلو والكابل الرئيسي ٤٠*٤ مم نحاس مجهزة بدائرة حبابية وتأمير لتشغيل السخانات لمدة معينة عن طريق ساعة كترون وتجميع كل ٤ سخانات على سلك نحاس مقاس ١٠*٢ مم مما جعله طبقاً لاصول الصناعة على ان تكون اللوحة مقاس مناسب IP ٦٥	٢١
		٢٠٠٠	م/ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل فرعى نحاس لكل عدد ٤ سخان عبارة عن سلك نحاس ١٠*٢ مم محمل على البند مواسير داخل الحوافظ وتركيب مخرج بريزه + مقتاح لكل سخان من نوع جيد يتم اعتماده لا يقل عن ١٦ أمبير كامل بالوحدة والعلبة وكل المواسير داخل الحوافظ	٢٢

سادسا :- اعمال الدهانات

		٣٦٠٠٠	م	بالمتر المسطح توريد وعمل اعادة دهانات بلاستيك من نوع جيد (سايسين او اسكيب) لزوم الحوافظ والاسقف الداخلية عبارة عن وجه سيلر و ٢ سكينة معجون و ٣ اوجه دهان بلاستيك ويتم اعتماد العينة مع اعتماد اللون المطلوب من المهندس المشرف مع ازالة الدهانات التالفة ومعالجة الشروخ والتمثيلات طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة.	٢٣
--	--	-------	---	---	----

سابعا :- اعمال النجارة

		٢٤٠٠	م	المتر المسطح صيانة وتسكين وتربيح وتغيير القطاعات التالفة باخرى جديدة لزوم الابواب والشبابيك مع تغيير جميع الاكسسوارات اللازمة والخردوات وكل ما يلزم (مع التشغيل بحالة ممتازة) ومحمل على البند عمل الدهانات الخاصة باعمال النجارة وتشمل وجه سيلر والمعجنة والستفرة ودهان ٣ اوجه لاكيه باللون المطلوب ويتم تسليم كل مرحلة على هذا للمهندس المشرف.	٢٤
--	--	------	---	---	----

اللجنة :-

ماهر فتحي

ماهر حرب

احمد عزيز

يعتمد

٢٠١٧/٤/٤

أ/د رئيس جامعة مدينة السادات

نموذج رقم: SR.....EP.F100102

٢٠١٦/٩/٢٦ ٢٠١٦